



tz-Bremsbacke Ausführung zweiteilig

Montage

Zum Wechseln der Bremsbacken bzw. Bremsbelagträger sind die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung der zugehörigen tz-Bremse zu beachten.

Demontage der alten Bremsbacken

siehe Montage- und Betriebsanleitung der zugehörigen tz-Bremse

Neueinbau der Bremsbacke Ausführung zweiteilig

Die Bremsbacke Ausf., kpl. zweiteilig wird bereits verschraubt von tz angeliefert, und wird mit einem neuen Spannstift $\varnothing 10 \times 120$ mm an der Bremszange befestigt (siehe zugehörige Montage- und Betriebsanleitung der tz-Bremse).

Wechseln der Bremsbelagträger Ausf., kpl.

Beim Wechseln der Bremsbelagträger Ausf., kpl. (Position 1) werden die Schrauben (Pos. 3) und Nord-Lock-Scheiben (Pos. 4) entfernt. Die neuen Bremsbelagträger Ausf., kpl. (Pos. 1) inklusive Schrauben (Pos. 3) und Nord-Lock-Scheiben (Pos. 4) an der Belagträgeraufnahme (Pos. 2) befestigen und verschrauben.



ACHTUNG!

Die Schrauben (Pos. 3) mit einem Drehmoment von 27 Nm anziehen.

Nur die von tz mitgelieferten Zylinderschrauben M8 x 20 mit mikroverkapselter Klebesicherung „Precote 80“ (Pos. 3) plus Nord-Lock-Scheibe DNL 8 (Pos. 4) verwenden. Längere Zylinderschrauben sind nicht zulässig. Die Nord-Lock-Scheiben (Pos. 4) dürfen nur paarweise in vorgegebener Anordnung eingesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass Kontaktflächen frei von Lack, Schmutz, Rost sowie sonstiger Anhaftungen sind.

Benennung:	tz-Art.-Nr.:
Bremsbacke Ausf. „B“, kpl. zweiteilig, gelb (Pos. 1, 2, 3 und 4)	101000013979
Bremsbelagträger Ausf. „B“, kpl. (Pos. 1, 3 und 4)	101000014034
Belagträgeraufnahme Ausf. „B“, kpl. (Pos. 2)	101000014043
Belagträgeraufnahme Ausf. „B S20“, kpl. (Pos. 2)	101000022737
Bremsbacke Ausf. „E“, kpl. zweiteilig, violett (Pos. 1, 2, 3 und 4)	101000018197
Bremsbelagträger Ausf. „E“, kpl. (Pos. 1, 3 und 4)	101000018198
Belagträgeraufnahme Ausf. „E“, kpl. (Pos. 2)	101000018200
Bremsbacke Ausf. „E“, 9mm, kpl. zweiteilig, violett (Pos. 1, 2, 3 und 4)	101000019850
Bremsbelagträger Ausf. „E“, 9mm, kpl. (Pos. 1, 3 und 4)	101000019851
Zylinderschraube M8 x 20 Beschichtung „Precote 80“ (Pos. 3)	101000014864
Nord-Lock-Scheibenpaar M8 – DNL8	1104025

